

Planungs-abschnitt	Gewässer	Gewässer- ordnung 1 = 1.Ordnung 2 = 2.Ordnung	Oberflächen- wasserkörper OWK	Station von	Station bis	Abschnitts- länge [m]	Defizit der Gewässer- morphologie	Maßnahmenvorschläge	Maßnahme nach LAWA Kategori- sierung	Raum- widerstand 1 = gering 2 = mittel 3 = hoch	Bodenordnungs- verfahren
566554_PA01	Aga	1	SAL15OW07-00	2+350	8+650	6300	teilweise begradigt, geringe Durchwanderbarkeit vorhanden	Herstellung der linearen Durchgängigkeit: Rückbau/Umbau der Wanderhindernisse	69_01 69_02	1	nicht geplant/bekannt
5665546_PA01	Gutenbornbach	2	SAL15OW07-00	0+650	2+100	1450	teilweise befestigte Sohle, Beeinträchtigung der Durchgängigkeit, kein funktionstüchtiger Gewässerrandstreifen	Anpassung Querprofil: Lokale Ufer-, Böschungs- und Profilumgestaltungen (mit Entfernung der vorhandenen Gewässerbettbefestigung; Wiedervernässungen)	71_04	2	nicht geplant/bekannt
5665546_PA02	Gutenbornbach	2	SAL15OW07-00	2+750	3+650	900	teilweise begradigter und gefestigter Gewässerlauf, lückige Uferstruktur	Anpassung Querprofil: Lokale Ufer-, Böschungs- und Profilumgestaltungen (mit Entfernung der vorhandenen Gewässerbettbefestigung); Einbau bzw. Erhalt kleinräumiger Uferstrukturen	71_03 71_04	2	nicht geplant/bekannt
5665544_PA01	Gänsebach	2	SAL15OW07-00	0+000	1+650	1650	teilweise begradigter und gefestigter Gewässerlauf, geringe durchwanderbarkeit vorhanden, Uferbefestigung vorhanden	Herstellung der linearen Durchgängigkeit: Rückbau/Umbau der Wanderhindernisse Anpassung Querprofil: Entfernung der Sohl- und Uferbefestigung, Verbesserung der Uferstruktur	69 71_04	2	nicht geplant/bekannt
5665544_PA02	Gänsebach	2	SAL15OW07-00	2+250	3+450	1200	teilweise begradigt, geringe Durchwanderbarkeit vorhanden, leicht eingetieft, kein Gewässerrandstreifen vorhanden, lückenhafte Uferstruktur	Entwicklung Gewässerlauf: Entfernung von Sohl- und Uferbefestigungen, Zulassen von Eigendynamik, Uferabbrüche zulassen sowie Kolke	70_03 70_06	2	nicht geplant/bekannt
56694_PA02	Reide	1	SAL15OW12-00	6+350	10+050	3	begradigt, fehlende Ufer- und Sohlstruktur, teilweise kein Uferstreifen	Anpassung Querprofil: Lokale Ufer-, Böschungs- und Profilumgestaltungen (mit Entfernung der vorhandenen Gewässerbettbefestigung); Einbau bzw. Erhalt kleinräumiger Uferstrukturen	71_03 71_04	2	nicht geplant/bekannt
566_PA01	Weiße Elster	1	SAL15OW11-00	2+950	7+950	5000	teilweise begradigter Verlauf, befestigte Gewässerstrecke	Herstellung der linearen Durchgängigkeit: Rückbau/Umbau der Wanderhindernisse Anpassung Querprofil: Entfernung der Sohl- und Uferbefestigung, Verbesserung der Uferstruktur	69 71_04	2	nicht geplant/bekannt
566_PA02_1	Weiße Elster	1	SAL15OW11-00	9+050	13+450	4400	gestreckter Verlauf, befestigtes Gewässerbett, eingedeicht, fehlende Sohl- und Uferstrukturen, einheitliche Gewässerbreite	Anpassung Querprofil: Lokale Ufer-, Böschungs- und Profilumgestaltungen (mit Entfernung der vorhandenen Gewässerbettbefestigung); Einbau bzw. Erhalt kleinräumiger Uferstrukturen	71_03 71_04	2	nicht geplant/bekannt
566_PA02_2	Weiße Elster	1	SAL15OW11-00	14+450	16+850	2400	gestreckter Verlauf, befestigtes Gewässerbett, eingedeicht, fehlende Sohl- und Uferstrukturen, einheitliche Gewässerbreite	Sonstige Maßnahmen in der Aue: Anschluss von Seitengewässern, Altarmen (Quervernetzung)	75_01	3	nicht geplant/bekannt
566_PA02_3	Weiße Elster	1	SAL15OW11-00	17+500	19+500	2000	gestreckter Verlauf, befestigtes Gewässerbett, eingedeicht, fehlende Sohl- und Uferstrukturen, einheitliche Gewässerbreite	Sonstige Maßnahmen in der Aue: Anschluss von Seitengewässern, Altarmen (Quervernetzung)	75_01	3	nicht geplant/bekannt

Planungs-abschnitt	Gewässer	Gewässer- ordnung 1 = 1.Ordnung 2 = 2.Ordnung	Oberflächen- wasserkörper OWK	Station von	Station bis	Abschnitts- länge [m]	Defizit der Gewässer- morphologie	Maßnahmenvorschläge	Maßnahme nach LAWA Kategori- sierung	Raum- widerstand 1 = gering 2 = mittel 3 = hoch	Bodenordnungs- verfahren
566_PA04	Weiße Elster	1	SAL15OW01-00	89+000	94+000	5000	gestreckter Verlauf, befestigtes Gewässerbett, teilweise eingedeicht, fehlende Sohl- und Uferstrukturen, einheitliche Gewässerbreite, Stadtstrecke	Anpassung Querprofil: Lokale Ufer-, Böschungs- und Profilumgestaltungen (mit Entfernung der vorhandenen Gewässerbettbefestigung); Einbau bzw. Erhalt kleinräumiger Uferstrukturen	71_03 71_04	3	nicht geplant/bekannt
566_PA05	Weiße Elster	1	SAL15OW01-00	94+900	100+200	5300	gestreckter Verlauf, befestigtes Gewässerbett, teilweise eingedeicht, fehlende Sohl- und Uferstrukturen, einheitliche Gewässerbreite	Anpassung Querprofil: Lokale Ufer-, Böschungs- und Profilumgestaltungen (mit Entfernung der vorhandenen Gewässerbettbefestigung); Einbau bzw. Erhalt kleinräumiger Uferstrukturen	71_03 71_04	2	nicht geplant/bekannt
566_PA06	Mittelgraben mit Auslauftrompete	1	SAL15OW11-00	6+300	8+160	1760	gestreckter und ausgebauter verlauf, eingedeicht, lückige Ufer- und Sohlstruktur	Anpassung Querprofil: Lokale Ufer-, Böschungs- und Profilumgestaltungen (mit Entfernung der vorhandenen Gewässerbettbefestigung); Einbau bzw. Erhalt kleinräumiger Uferstrukturen	71_03 71_04	2	nicht geplant/bekannt